

IMPRIMANTES THERMIQUES 58 MM**Introduction**

L'imprimante TP-POS58III permet l'impression de tickets de largeur 58 mm.

Elle utilise une tête thermique de type Clamshell pour un chargement facile du papier.

Disponible en liaison série ou parallèle avec une barre de découpe du papier ou un massicot.

Qualité d'impression, silence de fonctionnement, sont autant d'atouts qui en font une imprimante au rapport qualité / prix excellent.

Caractéristiques

- Impression thermique à tête fixe type Clamshell
- Papier
Largeur de papier: 57.5 ± 0.5mm
Largeur d'impression: 48 mm
Diamètre du rouleau maxi : 80mm
Epaisseur : 65µm (découpe massicot)
80µm (découpe manuelle)
- Densité : 8 points/mm, 384 points/ligne
- Vitesse
Impression 82mm/sec (22 lignes/sec)
Avance papier : 82mm/sec (22 lignes/sec)
- Fiabilité (MCBF) : 25 x 10⁷ lignes, 100 km
1,000,000 découpes (version massicot)
- Compatible ESC / POS
- Alimentation 24V DC; 2A moyen, 6A pointe
230 VAC par bloc secteur externe fourni
- Conditions environnementales
Fonctionnement : 5 ~ 45°C; R.H. 20 ~ 80%
Stockage : -20 ~ 60°C; R.H. 10 ~ 90%
- Poids : ~1.0 kg (sans le rouleau de papier)
- Dimensions : 116 (L) x 185 (P) x 140 (H) mm

Contenu

- 1 Imprimante
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Cordon secteur
- 1 Cordon de liaison
- 1 Rouleau de papier Ø 30 mm
- 1 Disquette contenant le manuel

**IMPRIMANTES THERMIQUES
PAPIER 58 MM**

- Tête thermique fixe
- Papier largeur 58 mm
- Liaison Parallèle
- liaison RS232 à 19200 Baud
- Commande de tiroir Caisse
- Massicot en option

Références :

- TP-POS58IIIP Imprimante TP-POS58III, liaison parallèle
- TP-POS58IIIAP Imprimante TP-POS58III, liaison parallèle et Massicot
- TP-POS58IIIS Imprimante TP-POS58III, liaison série RS232
- TP-POS58IIIAS Imprimante TP-POS58III, liaison série RS232 et massicot



Bloc secteur

Le design et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.
Interrogez l'usine pour les spécifications techniques avant l'achat et/ou l'utilisation.