

## Imprimante kiosque haute vitesse 2"

### Caractéristiques

- **Système « easy load »**  
Chargement facile du papier
- **Interface moderne**  
USB(V2.0 pleine vitesse)  
Serie (RS232C)
- **Options**  
Support arrière  
Présenteur NPT-305
- **Rapidité d'impression**  
220mm/sec

### Applications

- Kiosque d'information
- Distributeur essence 24h/24h
- Parcmètre



Interface :  
USB

### Specifications de base

Référence	NP-266
Méthode d'impression	Thermique en ligne
Vitesse d'impression	220mm/sec
Résolution	8 points/mm
Taille des caractères	FontA(12x24),FontB(9x17),Kanji(24x24)
Impression code barre	UPC-A/E,EAN-13/8,CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,QRcode
Papier	Largeur:58mm, Ø max 80mm, Epaisseur:60~80µ
Interface	USB(V2.0 Pleine vitesse) ou Serie(RS232C)
Pilote	Windows 95/98/NT4.0/2000/XP, * Pilote interface seulement pour Windows 2000/XP.
Alimentation	DC24V±5%
Dimensions externes	103.5(L)x106.7(P)x161.3(H)mm
Poids	Environ.1100g
Découpe papier	Par guillotine, coupe totale (coupe partielle disponible en option)

NB:Les données techniques de cette fiche peuvent être modifiées sans avertissement.

Un produit

**NIPPON PRIMEX INC.**

Notes

1. More than 195 mm space needed for opening platen.
2. Either full cut or partial cut should be selected
3. Max. roll paper diameter is 80 mm.
4. This drawing is "NP-266 II FU".

