





TETE	2	3	4
Référence	M-190	M-191	M-192
Caractères / ligne	24	32	40
Points / ligne	144	192	240
Vitesse d'impression texte	~ 2,5 l/s	~ 1,9 l/s	~ 1,5 l/s
Vitesse d'avance papier	~ 6 l/s	~ 4,5 l/s	~ 3,6 l/s
Taille des caractères	1,7 x 2,6	1,3 x 2,6	1,1 x 2,6
Température de service	de 0° à 50°C		
MCBF (lignes)	~ 1 500 000	~ 1 100 000	~ 900 000

LIAISON	1	2	3	4
Liaison	série TTL	RS232C/V24	Boucle de courant	Parallèle
Protocole	RTS/DTR	RTS/DTR	BUSY/READY	STROBE/BUSY

ALIMENTATION	1	2	3
Type	5 VDC ±5%	230 VAC / 50-60 Hz	9 to 40 VDC
Conso. moyenne	3 A	20 VA	0,8 A (à 24V)
Conso. crête	6 A		2,3 A
Protection	aucune	Fusible	Zener + Fusible
Dimensions en mm ( L x H x P )	100 x 60 x 35	100 x 110 x 40	110 x 100 x 35

Les dimensions P et H permettent de connaître l'encombrement de l'imprimante en fonction de l'alimentation sélectionnée.

Composez votre référence en remplaçant chaque "x" par le code correspondant à vos besoins.

**Référence :**      **MRT - X 3 X X - X X**

<p><b>TÊTE</b></p> <p>24 caractères / ligne    2</p> <p>32 caractères / ligne    3</p> <p><b>BOÎTIER</b></p> <p>extractible            3</p> <p>sans rebobineur</p> <p><b>LIAISON</b></p> <p>série TTL                1</p> <p>série RS232C / V24    2</p> <p>série Boucle de Courant    3</p>	<p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p> <p>↑</p>	<p><b>CONNECTIQUE</b></p> <p>- avec connecteurs</p> <p>K avec câble de liaison PC</p> <p><b>HORLOGE TEMPS RÉEL</b></p> <p>- non installée</p> <p>C installée</p> <p><b>ALIMENTATION</b></p> <p>1 5 VDC</p> <p>2 230 VAC</p> <p>3 9 .. 40 VDC</p>
--	--	--

Le design et les spécifications sont sujets à changement sans préavis.  
Interrogez l'usine pour les spécifications techniques avant l'achat et/ou l'utilisation.

sf\_mrt-x300\_0604\_f03



MEGATRON S.A.R.L  
ZI de Noyer - BP 1  
74200 ALLINGES  
<http://imprimantes.megatron.fr>

Tél : +33 (0)4 50 70 54 54  
Fax : +33 (0)4 50 70 56 56  
Email : info@megatron.fr